

Fluidos de transmisión**PETRONAS Tutela GI/E****Gama:**

Descripción extensa: Indicado para modernas transmisiones automáticas o mecánicas y otras aplicaciones donde se requiere superior performance en bajas y altas temperaturas, estabilidad a las cargas mecánicas y alto índice de viscosidad. Especial para el llenado y reposición de acoplamientos hidráulicos, transmisiones automáticas, mecánicas y sistemas de dirección asistida donde el fabricante recomienda el uso de productos que atiendan normas DEXRON III y MERCON. Bajo punto de fluidez, estabilidad a la oxidación y propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosivas, antiherrumbre y antiespumante.

 [Hoja de datos del producto](#)

Aprobaciones de OEM: FIAT 9.55550-AG2 GM DEXRON III IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III VOITH 55.6335 ALLISON C-4 FORD MERCON (M011201) MB 236.1 236.5 ZF TE-ML 02F/ 03D/ 04D/09/11B/ 14A/17C MAN 339 TYPE Z1/ V1

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Vehículo comercial livianos (LCV), Passenger car, Camiones y servicio pesado (HD)

Sector (s): Transporte de larga distancia